

GRUA BIPEDESTACION ISAs CBJ2 CON ARNES

DESCRIPCION PRODUCTO



La nueva y versátil grúa de bipedestación ISA ha sido diseñada para adaptarse a diferentes personas que requieren asistencia durante una transferencia pero que pueden soportar su peso.

La nueva grúa ISA brinda seguridad, comodidad y una experiencia más placentera para los usuarios. ISA es un producto pensado para personas con cierta independencia pero que a la vez necesitan asistencia.

Como cuidador, la facilidad de utilización es un elemento fundamental, por lo que la nueva ISA es de dimensión compacta y curva, y de peso reducido. En muchos casos, el cuidador es un miembro de la familia y, por lo tanto, la facilidad de uso es imperativa. Esta grúa se puede desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas. De esta manera el transporte es más sencillo.

CARACTERISTICAS



Brazo extensible

El **TelescoLift** se puede ajustar en **9 posiciones** ofreciendo la máxima flexibilidad de ajuste a los pacientes



Soporte de piernas

El cojín de piernas ofrece **6 posiciones** de altura con opción de inclinación ErgoSupport para mayor comodidad.



Empuñaduras ergonómicas

El diseño único se ajusta perfectamente a la forma natural de la mano para un agarre seguro.



Patas curvas

Formas ergonómicas para mejor maniobrabilidad alrededor de sillas y bases de inodoro.



Barra empuje y pedal

Forma ergonómica para una transferencia fácil.



Ganchos para eslinga

ganchos flexibles y seguros para una colocación rápida y sencilla de las eslingas.



Cinchas de piernas

Accesorio acolchado para mayor comodidad y seguridad. Fácil de cambiar y lavar.



Placa de bipedestación

Fácil extracción y con bloqueo de talones y forma redondeada para mejor acceso. 3 modelos de placa a diferentes alturas. Incluye placa inclinada y en altura media. Como opción 2 modelos planos y para colocar en posición alta o baja.

MODELOS Y MEDIDAS



Referencia	Modelo	Peso máx. carga	Altura de usuario	Longitud de la base	Anchura de la base	Ancho interno pata cerrada	Ancho interno pata abierta	Peso grúa	Rango elevación brazo corto	Altura de la pata	Velocidad de elevación	Ciclos elevación por carga
AGRO205ST	ISAstandar	160 Kg	1500-1900 mm	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	48 Kg	1650/1800 mm	110 mm	45 mm/seg	82
AGRO205PL	ISApplus	180 Kg	1400-1900 mm	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	49 Kg	1650/1800 mm	110 mm	45 mm/seg	82
AGRO205SXT	ISAxplus	200 Kg	1400-2000 mm	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	49 Kg	1650/1800 mm	115 mm	45 mm/seg	82